



Shell Nautilus Premium Outboard

Aceite para motores marinos deportivos de 2 tiempos

Nautilus Premium Outboard Oil es un lubricante de alto desempeño para la protección de motores fuera de borda de gasolina de dos tiempos.

Su formulación avanzada, que supera todos los estándares de los fabricantes de motores fuera de borda, es una garantía de larga y confiable vida del motor.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempeño, Características & Ventajas

- Shell Nautilus Premium Outboard Oil supera los requisitos de todos los principales fabricantes de motores fuera de borda y todas las especificaciones de la industria.
- Certificado por NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) para el servicio de TC-W3 a la proporción recomendada de combustible/aceite por el fabricante (hasta 100:1).

Aplicaciones principales

Todos los motores de gasolina fuera de borda de dos tiempos con o sin tanques separados de aceite.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- NMMA Certified TC-W3[®], NMMA License Number: RL-00444K
- Certificado por NMMA (National Marine Manufacturers Association) para el servicio de TC-W3[®] según la proporción de combustible / aceite recomendada por el fabricante (hasta 100:1)

Para obtener una lista completa de aprobaciones y recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de asistencia técnica local de Shell.

Características físicas típicas

Propiedades			Method	Shell Nautilus Premium Outboard
Viscosidad Cinemática	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	38
Viscosidad Cinemática	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	7
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	0.871
Punto de Inflamación (PMCC)		°C	ASTM D93	70
Punto de Fluidez		°C	ASTM D97	-35
Cenizas Sulfatadas		% peso	IP 163	0.01

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Salud y seguridad

Es improbable que Shell Nautilus Premium Outboard Oil presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables

• Proteja el medioambiente

Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

Información adicional

• Propiedades de auto-mezcla

Shell Nautilus Premium Outboard Oil es un aceite auto-mezclable. Está mezclado con la viscosidad correcta para

con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre Seguridad y Salud está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad, que puede ser obtenida de <http://www.epc.shell.com/>

su uso en sistemas de inyección de aceite montados en motores de gasolina fuera de borda de dos tiempos.

- **Consejo**

Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su representante de Shell.